



TVÅ
HÖJDER PÅ
PROFILERNA
GER TAKTILT
STRÅK

Svart entrématta med gummi och ett vitt ledstråk ATF med valyta, som påvisar på ny riktning av stråket.

ENTRANCE ALU MED TAKTILT LEDSTRÅK ATF.

Entrématta med taktilt ledstråk ATF (Aluminium Tactile Flooring) med kontrasterande färg i två olika profilhöjder. För bästa kontrast rekommenderas antracite eller svart entrématta med ett vitt ledstråk. Välj mellan nålfiltinlägg eller gummiinlägg i entrémattan.

En entrématta med aluminiumprofilerna ger en mycket hållbar och slitålig matta. Profilerna hålls samman med av vajrar av rostfritt stål (Ø3 mm) och gummidistanser (3-6 mm), det underlättar rengöring i

entrébrunnen då mattan enkelt kan rullas undan.

Den lägsta profilen 10 är avsedd för entréer med normal trafik och 17 är avsedda för entréer med hög trafik. För tyngre trafik bör 22 användas, den klarar kundvagnar, rullstolar, barnvagnar, karror etc*.

Nåltilt för inomhusbruk (zon 2-3) eller gummi för täckta utomhusentréer (zon 1-2).

TEKNISK FAKTA

Material:	Tillverkad av aluminiumprofiler (tjocklek 1,5 mm), med gummi-/nålfiltinlägg och ett ljudisolerande underlägg. Ledstråket består av 7 profiler i två olika höjder.				
Trafik:	Normal till tung trafik: genomsnitt besökare <1000 - 2500 personer/dag. T ex kontor, banker, skolor, butiker, bibliotek.				
	Färg/Mått	NCS	Art.nr		
	(+/- 1 mm)		10/17	17/22	22/27
Ledstråk ATF gummi	vit, 235 mm	0,84	110 G-ATF	117 G-ATF	122 G-ATF
Ledstråk ATF gummi	svart, 235 mm	0,15	110 G-ATF	117 G-ATF	122 G-ATF
Ledstråk ATF nålfilt	svart, 235 mm	0,16	117 R-ATF	117 R-ATF	122 R-ATF
Vallplatta ATF nålfilt	230 x 230 mm		110 DP-ATF	117 DP-ATF	122 DP-ATF



Ledstråk 110 R-ATF sett från sidan med 7 profiler, 10/17.



Ledstråk 117 G-ATF sett från sidan med 7 profiler, 17/22.



Ledstråk 122 R-ATF sett från sidan med 7 profiler, 22/27.