



TVÅ
HÖJDER PÅ
PROFILERNA
GER TAKTILT
STRÅK

Svart entrématta med gummi och ett vitt ledstråk ATF med valyta, som påvisar på ny riktning av stråket.

ENTRANCE ALU MED TAKTILT LEDSTRÅK ATF.

Entrématta med taktilt ledstråk ATF (Aluminium Tactile Flooring) med kontrasterande färg i två olika profilhöjder. För bästa kontrast rekommenderas grå eller svart entrématta med ett vitt ledstråk. Välj mellan nålfiltslägg eller gummiinlägg i entrémattan.

En entrématta med aluminiumprofilerna ger en mycket hållbar och slitålig matta. Profilerna hålls samman med av vajrar av rostfritt stål (Ø3 mm) och gummidistanser (3-6 mm), det underlättar rengöring i

entrébrunnen då mattan enkelt kan rullas undan.

Den lägsta profilen 10 är avsedd för entréer med normal trafik och 17 är avsedda för entréer med hög trafik. För tyngre trafik bör 22 användas, den klarar kundvagnar, rullstolar, barnvagnar, kärror etc*.

Nålfilt för inomhusbruk (zon 2-3) eller gummi för täckta utomhusentréer (zon 1-2).




Alternativ lösning till valplatta vid riktningförändring av ledstråket.

TEKNISK FAKTA

Material:	Tillverkad av aluminiumprofiler (tjocklek 1,5 mm), med gummi-/nålfiltinlägg och ett ljudisolerande underlägg. Ledstråket består av 7 profiler i två olika höjder.				
Trafik:	Normal till tung trafik: genomsnitt besökare <1000 - 2500 personer/dag. T ex kontor, banker, skolor, butiker, bibliotek.				
	Färg/Mått	NCS	Art.nr		
	(+/- 1 mm)		14/17	17/22	22/27
Ledstråk ATF gummi	vit, 230 mm	0,84	110 G-ATF	117 G-ATF	122 G-ATF
Ledstråk ATF gummi	svart, 230 mm	0,15	110 G-ATF	117 G-ATF	122 G-ATF
Ledstråk ATF nålfilt	svart, 230 mm	0,16	110 R-ATF	117 R-ATF	122 R-ATF
Valplatta ATF	230 x 230 mm		110 DP-ATF	117 DP-ATF	122 DP-ATF

* Belastning: 2500 kg/m² (maxvikt per hjul 150 kg, vid vagn eller liknande med 4 hjul = max 600 kg/st).



Ledstråk 110 R-ATF sett från sidan med 7 profiler, 14/17.



Ledstråk 117 G-ATF sett från sidan med 7 profiler, 17/22.



Ledstråk 122 R-ATF sett från sidan med 7 profiler, 22/27.