



INGEN LIM
PÅKRÆVET
- NEM AT VEDHÆFTE
SELVKLÆBENDE
3M TAPE

Profilerne har affasede kanter med en
kontrast farve..

TAKTILE LEDELINJER AF AKRYL - INDE.

Mattings taktile ledelinjer i akryl installeres efter et foreskrevet interval for at assistere synshæmmede. Ledelinjerne består af akrylprofiler med en let buet overflade for reduceret glidrisiko og er udstyret med 3M tape på bagsiden for nem installation. Profilen har affasede kanter og har en kontrastfarve, og fås i fire forskellige farver; hvid, sort, grå og gul. Profilerne (12 stk.) er monteret på et stort ark og kan nemt skæres. Når du monterer, skal du fjerne tapeets beskyttende papir fra bagsiden. Profiler kan også bruges som kontrastmarkører.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	Mål (+/- 1 mm)	NCS	Vare nr
Materiale:	Akryl Rowmark Textures. 3M 467 tape på bagsiden. Ark: 610 x 1238 mm. UV-stabil.		
Ledelinje akryl hvid	48 x 1200 x 1,8 mm	0,94	362529
Ledelinje akryl sort	48 x 1200 x 1,8 mm	0,12	362530
Ledelinje akryl grå	48 x 1200 x 1,8 mm	0,53	362531
Ledelinje akryl gul	48 x 1200 x 1,8 mm	0,85	362532
Dør slagradius akryl sort	Ø70 x 1,8 mm	0,12	362533



Ledelinjerne er monteret på et ark, 12 stk.



Fjerne tapeets beskyttende papir fra bagsiden af profilen.



Hvid/sort

Sort/hvid

Grå/sort

Gul/sort