



LÅGA
ALUMINIUM-
PROFILER MED
SJÄLVHÄFTANDE
REMSOR

TAKTILA LEDSTRÅK ALUMINIUM INNE - 2 MM.

Matting Taktila Ledstråk Aluminium 2 mm installeras efter ett angivet intervall för att vägleda synskadade. Ledstråken består av anodiserade aluminiumprofiler med inlägg av självhäftande remsor som finns i svart och vitt med kornig halksäker yta. Installation av ledstråken sker genom att de limmas eller tejpas fast på golvet.

Kontrastremsan är tillverkad i aluminium och är bestruken med två lager färg och två lager lack med krossat glas i. Remsans undersida är belagd med häftämne 3M 468MP och klistras fast i profilens försänkning.

TEKNISK FAKTA

	Mått (+/- 1 mm)	NCS ljushetsvärde	Art.nr
Material:	Aluminium.		
Aluminiumprofil 1,25 m	57 x 1 250 x 2 mm		415040*
Kontrastremsa 1 m, vit	50 x 1 000 x 0,2 mm	0,93	415007*
Kontrastremsa 1 m, svart	50 x 1 000 x 0,2 mm	0,12	415019*

* Produkterna kommer från Evacuare, de är ej lagervara.



Inlägg finns i svart eller vitt och består av aluminium som är bestruken med två lager färg och två lager lack med krossat glas i.

