



LAVE
ALUMINIUM-
PROFILER MED
SELVHÆFTENDE
STRIMLER

TAKTILE LEDELINJER ALUMINIUM INDENDØRS - 2 MM.

Matting Taktile Ledelinjer Aluminium 2 mm installeres efter et angivet interval for at vise vej for synshandicappede. Ledelinjerne består af anodiserede aluminiumprofiler med indlæg af selvhæftende strimler som fås i sort og hvidt med kornet skridsikker overflade. Anbringelsen af ledelinjerne sker ved at de limes eller tapes fast på gulvet.

Kontraststrimlen er fremstillet af aluminium og er bestrøget med to lag maling og to lag lak med knust glas i. Strimlens underside er belagt med hæftemne 3M 468MP og klistres fast i profilens forsænkning.

TEKNISKE FAKTA

	Mål (+/- 1 mm)	NCS	Vare nr
Materiale:	Aluminium.		
Aluminiumprofil 1,25 m	57 x 1.250 x 2 mm		415040*
Kontraststrimmel 1 m, hvid	50 x 1.000 x 0,2 mm	0,93	415007*
Kontraststrimmel 1 m, sort	50 x 1.000 x 0,2 mm	0,12	415019*

* Produkterne kommer fra Evacuare, de lagerføres ikke.



Indlæg fås i sort eller hvidt og består af aluminium, som er bestrøget med to lag maling og to lag lak med knust glas i.