



ALUMINIUM-
PROFILER MED
SJÄLVHÄFTANDE
REMSOR I FLERA
FÄRGER OCH
YTOR

Bilden ovan visar en trappnos.

TAKTILA LEDSTRÅK ALUMINIUM INNE.

Matting Taktila Ledstråk Aluminium installeras efter ett angivet intervall för att vägleda synskadade. Ledstråken består av aluminiumprofiler i 3 olika längder med inlägg av självhäftande remsor som finns i olika färger och med olika yta, från slät till kornig. Remsorna passar även övriga användningsområden som t ex vid poolkanter, säkerhetsmarkering av maskiner etc. Installationen av ledstråken sker genom att de limmas eller borras fast.

Trappnos Aluminium finns i 1 meters längd och även där passar de självhäftande remsorna.

TEKNISK FAKTA

	Mått (+/- 1 mm)	Art.nr
Material:	Aluminium. Val av möjlig vinkel från 45° till 90°	
Aluminiumprofil 1 m	38 x 1 000 x 4 mm	362000
Aluminiumprofil 1,5 m	38 x 1 500 x 4 mm	362001
Aluminiumprofil 3 m	38 x 3 000 x 4 mm	362002
Aluminiumprofil 1 m	63 x 1 000 x 4 mm	362010
Trappnos Aluminium	62 x 1 000 x 4 mm	362011



Inlägg finns släta eller med fint eller medium granulat, i flera olika färger.