



**SNABB OCH
ENKEL
INSTALLATION**

TAKTILA LEDSTRÅK POLYURETAN STRÅK OCH PLATTOR.

Taktila ledstråk Polyuretan från Matting är en taktill och visuell produkt anpassad för ytor inom- och utomhus. Tack vare sin höga visuella kontrast mot underlaget är stråket lätt att upptäcka. Materialet och den sandblästrade ytan gör plattorna halksäkra även under fuktiga förhållanden. Stråken limmas ovanpå befintliga ytor, installation på torrt underlag (över +5 °C). Kan med fördel placeras i högt trafikerade områden.

TEKNISK FAKTA

	Mått (+/- 1 mm)	Färg	NCS	Vikt	Art.nr
Material:	UV-stabil termoplastisk polyuretan Bayer Desmopan 3055DU.				
	Ledstråk TPU 300 x 300 x 5 mm	Vit	0,94	0,03 kg	362685
	Ledstråk TPU 300 x 300 x 5 mm	Svart	0,16	0,03 kg	362686
	Ledstråk TPU 300 x 300 x 5 mm	Grå	0,63	0,03 kg	362687
	Varningsplatta TPU 413 x 450 x 5,5 mm	Vit	0,94	0,062 kg	362688
	Varningsplatta TPU 413 x 450 x 5,5 mm	Svart	0,16	0,062 kg	362689
	Varningsplatta TPU 413 x 450 x 5,5 mm	Grå	0,63	0,062 kg	362690
	Lim Murexin TPU			10,2 kg	362695

Egenskaper / fördelar

- Tydlig färg- och ljudskillnad mot angränsande underlag.
- Ljuddämpande.
- Rullstolsvänlig.
- Snabb och enkel installation.
- Enkel att hålla ren.
- Lång livslängd.
- UV-stabil.