

**SKILT
MED BLINDE-
SKRIFT SOM
GUIDER
BRUGEREN**


Gelænderskilt med oplysninger om, hvor trappen fører hen.

Symbolskilte fås i forskellige farver.

**GELÆNDERSKILT/
SYMBOLSKILT.**

Gelænderskilt er et skilt, som kun bruger blindeskrift og giver kort information om, hvor en trappe fx fører hen. Udførelse og placering i henhold til TSD*. Placer skiltet for af gelænderets underside eller alternativt på indersiden af gelænderet (mod væggen), tænk "højrekørsel".

Symbolskilt er et informationsskilt med symbol på, blindeskrift og taktile bogstaver. Skiltet har god læsbarhed, fordi teksten står i kontrast til skiltets bundfarve. Det er vigtigt at huske på, at selve skiltet har lys kontrast til fx væggen. Placeres i henhold til Srf's dokumentation**.



Her er et udvalg af nogle af de mest almindelige symbolskilte.

GELÆNDERSKILT	Mål (+/- 1 mm)	Varenr
Materiale:	Akrylplastik med blindeskrift, trækulsgrå (322-301), hvid prik. Montering: Skumtape på bagsiden. Passer til gelænder på Ø45 mm. Maksimalt antal tegn/bogstaver 20 inklusive mellemrum.	
Gelænderskilt	140 x 35 mm	362519

SYMBOLSKILT		
Materiale:	Akrylplast, bagside med 3M-tape.	
Symbolskilt HWC	180 x 180 mm	362750
Symbolskilt WC	180 x 180 mm	362751
Symbolskilt Elevator	180 x 180 mm	362752

*TSI-afsnittet "4.1.2.3.2 Gangmærkning" angiver detaljerede krav, som siger, at "hvis der er gelændere eller vægge inden for rækkevidde, langs den forhindringsfri gangvej til platformen, skal de være forsynet med en kortfattet information (fx etagenummer eller retningsinformation) i blindeskrift og med store bogstaver eller tal ved slutningen af gelænderet eller på væggen, i en højde på 850-1000 mm."

**Symbolskiltet skal placeres, så man let kan tilgå skiltet. Det skal placeres på væggen ved siden af eksempelvis dørhåndtag og således, at skiltets underkant er 1,40 meter over gulvet. Kilde: Srf's dokumentation "Plattform för tillgänglig och användbar fysisk miljö".