

SKYLTAR  
MED PUNKT-  
SKRIFT SOM  
GUIDAR  
ANVÄNDAREN

Handledarskylt med information om var trappan leder.

Symbolskyltar finns i olika färger.

## HANDLEDARSKYLT / SYMBOLSKYLT.


Handledarskylt är en skylt med enbart punktskrift för kortfattad information om vart t ex en trappa leder. Utförande och placering enligt TSD\*. Placera skylten i änden på ledsträngens undersida alternativt på stångens insida (mot vägg), tänk "högertrafik".

Symbolskylt är en informationsskylt med symbol, punktskrift och taktila bokstäver. Skylten har god läsbarhet genom att texten har kontrast mot skyltbotten, viktigt att tänka på är att skylten i sig har ljushetskontrast mot exempelvis väggen. Placeras enligt Srf:s dokumentation\*\*.

### TEKNISK FAKTA

HANDLEDARSKYLT	Mått (+/- 1 mm)	Art.nr
Material:	Akrylplast med punktskrift, träkolsgrå (322-301), vit punkt. Montage: Skumtejp på baksidan. Anpassad för att passa ledstång med Ø45 mm. Max antal tecken/bokstäver 20 st inklusive mellanslag.	
Handledarskylt	140 x 35 mm	362519

SYMBOLSKYLT			
Material:	Akrylplast, baksida med 3M-tejp.		
Symbolskylt   HWC	180 x 180 mm		362750
Symbolskylt   WC	180 x 180 mm		362751
Symbolskylt   Hiss	180 x 180 mm		362752



Här visas ett urval av några av de vanligaste symbolskyltarna.

\* I TSD avsnitt "4.1.2.3.2 Gångvägsmarkering" framgår detaljkravet att "Om det finns ledstänger eller väggar inom räckhåll längs den hinderfria gångvägen till plattformen, ska de ha kortfattad information (exempelvis plattformnummer eller riktning information) i punktskrift och med uppstående bokstäver eller siffror i ledstångens ände eller på väggen på en höjd mellan 850 mm och 1 000 mm."

\*\* Symbolskylten ska placeras så att man kan komma tätt intill skylten. Den ska placeras på väggen intill exempelvis dörrhandtag och så att skyltens underkant sitter 1.40 meter över golvet. Källa: Srf:s dokumentation "Plattform för tillgänglig och användbar fysisk miljö".