

Teknisk information

Produkt:	Ledstråk 5 x 188 x 1950 mm, RAL 7040
Artikel nr:	362200 (S2124010)
Tillverkningsland:	Spanien
Material:	Gummiblandning D934
Storlek:	5 x 188 x 1950 mm
Vikt:	Ca 2 kg
Baksida:	Blästrad
Tjocklek:	5 mm
Färg:	RAL 7040, Ljus grå
Förpackning:	Styck
Temperatur, högsta:	+50°C
Temperatur, lägsta:	-10°C
Brandklassning:	M2 enligt UNE 23727
Underhåll/renhållning:	Vaxas årligen med Polymervax från Matting AB. Damsug och våttorka varje vecka.
Rek. för områden:	Inomhus och under tak.
Garanti:	1år vid produktionsfel.
Installering:	Limmas, med lim från Matting AB, av godkänd installatör.
Kontakt:	projekt@matting.se Matting AB. Box 514, SE-441 15 Alingsås, Sweden.



Tactile Flooring

BY MATTING

Teknisk information

Produkt:	Ledstråk 5 x 188 x 1950 mm, RAL 7016
Artikel nr:	362201 (S2124040)
Tillverkningsland:	Spanien
Material:	Gummiblandning D934
Storlek:	5 x 188 x 1950 mm
Vikt:	Ca 2 kg
Baksida:	Blästrad
Tjocklek:	5 mm
Färg:	RAL 7016, Mörk grå
Förpackning:	Styck
Temperatur, högsta:	+50°C
Temperatur, lägsta:	-10°C
Brandklassning:	M2 enligt UNE 23727
Underhåll/renhållning:	Vaxas årligen med Polymervax från Matting AB. Damsug och våttorka varje vecka.
Rek. för områden:	Inomhus och under tak.
Garanti:	1år vid produktionsfel.
Installering:	Limmas, med lim från Matting AB, av godkänd installatör.
Kontakt:	projekt@matting.se Matting AB. Box 514, SE-441 15 Alingsås, Sweden.

Teknisk information

Produkt:	Ledstråk 5 x 400 x 2000 mm, RAL 7016
Artikel nr:	362203 (S2124045)
Tillverkningsland:	Spanien
Material:	Gummiblandning D934
Storlek:	5 x 400 x 2000 mm
Vikt:	Ca 4 kg
Baksida:	Blästrad
Tjocklek:	5 mm
Färg:	RAL 7016, Mörk grå
Förpackning:	Styck
Temperatur, högsta:	+50°C
Temperatur, lägsta:	-10°C
Brandklassning:	M2 enligt UNE 23727
Underhåll/renhållning:	Vaxas årligen med Polymervax från Matting AB. Dammsug och våttorka varje vecka.
Rek. för områden:	Inomhus och under tak.
Garanti:	1år vid produktionsfel.
Installering:	Limmas, med lim från Matting AB, av godkänd installatör.
Kontakt:	projekt@matting.se Matting AB. Box 514, SE-441 15 Alingsås, Sweden.




Tactile Flooring

BY MATTING

Teknisk information

Produkt:	Ledstråk 1950 x 188 x 5 mm gul, RAL 1018
Artikel nr:	362204
Tillverkningsland:	Spanien
Material:	Gummiblandning D934
Storlek:	5 x 188 x 1950 mm
Vikt:	2 kg
Baksida:	Blästrad
Tjocklek:	5 mm
Färg:	RAL 1018, Gul
Förpackning:	Styck
Temperatur, högsta:	+50°C
Temperatur, lägsta:	-10°C
Brandklassning:	M2 enligt UNE 23727
Underhåll/renhållning:	Vaxas årligen med Polymervax från Matting AB. Damsug och våttorka varje vecka.
Rek. för områden:	Inomhus och under tak.
Garanti:	1år vid produktionsfel.
Installering:	Limmas, med lim från Matting AB, av godkänd installatör.
Kontakt:	projekt@matting.se Matting AB. Box 514, SE-441 15 Alingsås, Sweden.



Tactile Flooring

BY MATTING

Teknisk information

Produkt:	Ledstråk 2100 x 300 x 5 mm vit, RAL 9003
Artikel nr:	362205 (S2124080)
Tillverkningsland:	Spanien
Material:	Gummiblandning D934
Storlek:	5 x 300 x 2100 mm
Vikt:	3,2 kg
Baksida:	Blästrad
Tjocklek:	5 mm
Färg:	RAL 9003, Vit
Förpackning:	Styck
Temperatur, högsta:	+50°C
Temperatur, lägsta:	-10°C
Brandklassning:	M2 enligt UNE 23727
Underhåll/renhållning:	Vaxas årligen med Polymervax från Matting AB. Dammsug och våttorka varje vecka.
Rek. för områden:	Inomhus och under tak.
Garanti:	1år vid produktionsfel.
Installering:	Limmas, med lim från Matting AB, av godkänd installatör.
Kontakt:	projekt@matting.se Matting AB. Box 514, SE-441 15 Alingsås, Sweden.